

dal 1974...



GREENCARE

www.ormasrl.it



Leader 40 electric

Ø 40 mm x 120 m



www.ormasrl.it

diametro ugello nozzle diameter diamètre de la buse Regnerduse Diametro tobera	pressione entrata inlet pressure pression entrée Eingangsdruk presión entrada	portata flow débit Wasserverbrauch caudal		largh. max. irrigata max. wetted width largeur max. arrosé Beregnete Breite máx. anchura mojada	largh. utile irrigata useful wet width largeur utile arrosé Beregnete Breite anchura mojada útil	E1			E2			E3				
		l/min	m3/h			85%	intensità di pioggia in mm sprinkling density in mm intensité de la pluie en mm Beregnungsdichte in mm densidad de lluvia en mm	25m/h	60m/h	90m/h	intensità di pioggia in mm sprinkling density in mm intensité de la pluie en mm Beregnungsdichte in mm densidad de lluvia en mm	40m/h	80m/h	120m/h	intensità di pioggia in mm sprinkling density in mm intensité de la pluie en mm Beregnungsdichte in mm densidad de lluvia en mm	120m/h
Leader 40/120m																
8	3,4	57	3,4	34	29	4,0	1,7	1,1	2,5	1,3	0,8	0,8	0,4	0,3		
	4,5	69	4,1	38	32	4,4	1,8	1,2	2,7	1,4	0,9	0,9	0,4	0,3		
	5,5	80	4,8	41	35	4,7	2,0	1,3	2,9	1,5	1,0	1,0	0,5	0,3		
9	2,5	71	4,2	35	30	4,9	2,0	1,4	3,1	1,5	1,0	1,0	0,5	0,3		
	3,7	87	5,2	39	33	5,4	2,2	1,5	3,4	1,7	1,1	1,1	0,5	0,3		
	4,9	100	6	42	36	5,7	2,4	1,6	3,6	1,8	1,2	1,2	0,6	0,4		
10	3,7	88	5,3	30	25,5	7,0	2,9	2,0	4,4	2,2	1,5	1,5	0,7	0,4		
	4,4	107	6,4	35	30	7,3	3,1	2,0	4,6	2,3	1,5	1,5	0,7	0,5		
	5,0	124	7,4	38	32	7,8	3,3	2,2	4,9	2,5	1,6	1,6	0,8	0,5		



Leader 40 electric

Ø 40 mm x 120 m



codice	descrizione
LE40120E1	Leader 40 m. 120 Electric min 25 max 90 m/h 220V
LE40120E2	Leader 40 m. 120 Electric min 40 max 120 m/h 220V
LE40120E3	Leader 40 m. 120 Electric min 120 max 400 m/h 220V
	completo di carrello porta irrigatore, irrigatore a settori con bocchagli 8, 9 e 10 mm, intensità di pioggia e velocità di irrigazione regolabile, guidatubo, arresto automatico e chiusura passaggio acqua a fine irrigazione, sollevamento carrello porta irrigatore
LE0010	tubo gomma collegamento mt. 3 c/raccordi
LE0025	arresto automatico senza chiusura acqua (in alternativa allo standard)
LE0011	barra con ugelli orientabili per irrigazione in serre (fascia irrig. 6/8 m.)
LE0038	barra con ugelli smontabile in 3 pz. (fascia irrig. 12 m.)
LE0002	pallet cm. 145 x 105
LE0006	scatola con pallet cm. 145 x 105 x 140 H

code	description
LE40120E1	Leader 40 m. 120 Electric min 25 max 90 m/h 220V
LE40120E2	Leader 40 m. 120 Electric min 40 max 120 m/h 220V
LE40120E3	Leader 40 m. 120 Electric min 120 max 400 m/h 220V
	avec chariot porte arroseur, arroseur à secteur avec buse 8 9 et 10 mm, hauteur de pluie et vitesse d'arrosage réglable, guide tuyau, fermeture automatique et arrêt du passage d'eau à fin arrosage, levage du chariot porte arroseur
LE0010	tuyau de liaison mt. 3 avec embout rapide
LE0025	fermeture automatique sans arrêt passage d'eau (en alternative au standard)
LE0011	rampe avec buses orientables pour serres (arrosage 6/8 m.)
LE0038	rampe avec buses démonté en 3 pièces (arrosage 12 m.)
LE0002	palette cm. 140x100
LE0006	boîte sur palette cm. 145 x 105 x 140 H

código	descripción
LE40120E1	Leader 40 m. 120 Electric min 25 max 90 m/h 220V
LE40120E2	Leader 40 m. 120 Electric min 40 max 120 m/h 220V
LE40120E3	Leader 40 m. 120 Electric min 120 max 400 m/h 220V
	completo de carrito porta aspersor, aspersor a sectores con boquilla de 8 9 y 10mm, intensidad de lluvia y velocidad de riego ajustable, parada automática y cierre del flujo de agua a fin riego, levantamiento del carrito porta aspersor
LE0010	tubo de conexión mt. 3 con acoples rápidos
LE0025	parada automática sin cierre del flujo de agua
LE0011	barra con boquillas ajustables para riego en invernaderos (riego 6/8 m.)
LE0038	barra con boquillas desmontable en 3 piezas (riego 12 m.)
LE0002	pallet cm. 145 x 105
LE0006	caja y pallet cm. 145 x 105 x 140 H





I dati, le indicazioni ed illustrazioni sono fornite a titolo informativo e non impegnativo, con riserva di modifica in ogni momento e senza preavviso. Le condizioni generali di vendita sono riportate sul sito: www.ormasrl.it

Toutes les données, indications et illustrations sont communiqués a titre indicative, non contractuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter à tout moment, sans préavis, toute modification qu'il jugerait utile. Les conditions générales de vente sont sur le site: www.ormasrl.it

Todos los datos, las indicaciones y las Ilustraciones que aparecen en este folleto se presentan exclusivamente para efectos de informacion. Los mismos podran ser variados en cualquier momento sin previo aviso. Las condiciones generales de venta se enumeran en el sitio: www.ormasrl.it



O.R.M.A. S.R.L.

Via Giardino 10/a - 40026 Giardino di Imola (Bo) Italy

tel. +39 0542 55095 fax +39 0542 55467

e-mail: info@ormasrl.it

www.ormasrl.it