

dal 1974...



GREENCARE

www.ormasrl.it



Leader 50 electric

Ø 50 mm x 180 m



www.ormasrl.it

diametro ugello nozzle diameter diamètre de la buse Regnerduse Diametro tobera	pressione entrata inlet pressure pression entrée Eingangsdruk presión entrada	portata flow débit		largh. max. irrigata max. wetted width largeur max. arrosé Beregnete Breite máx. anchura mojada	largh. utile irrigata useful wet width largeur utile arrosé Beregnete Breite anchura mojada útil	E1			E2			E3				
		l/min	m3/h			85%	intensità di pioggia in mm sprinkling density in mm intensité de la pluie en mm Beregnungsdichte in mm densidad de lluvia en mm	25m/h	60m/h	90m/h	intensità di pioggia in mm sprinkling density in mm intensité de la pluie en mm Beregnungsdichte in mm densidad de lluvia en mm	40m/h	80m/h	120m/h	intensità di pioggia in mm sprinkling density in mm intensité de la pluie en mm Beregnungsdichte in mm densidad de lluvia en mm	120m/h
mm.	bar			mt	85%											
Leader 50/180m																
9	2,5	88	5,3	36	31	5,9	2,5	1,6	3,7	1,8	1,2	1,2	0,6	0,4		
	3,5	107	6,4	40	34	6,4	2,7	1,8	4,0	2,0	1,3	1,3	0,6	0,4		
	4,6	124	7,4	43	37	6,9	2,9	1,9	4,3	2,2	1,4	1,4	0,7	0,4		
10	2,5	107	6,4	38	32	6,8	2,8	1,9	4,2	2,1	1,4	1,4	0,7	0,4		
	3,7	130	7,8	42	36	7,4	3,1	2,1	4,7	2,3	1,6	1,6	0,7	0,5		
	4,8	151	9	45	38	8,0	3,4	2,2	5,0	2,5	1,7	1,7	0,8	0,5		
12	2,8	149	8,9	42	36	8,5	3,6	2,4	5,3	2,7	1,8	1,8	0,8	0,5		
	4,2	182	10,9	47	40	9,3	3,9	2,6	5,8	2,9	1,9	1,9	0,9	0,6		
	5,5	211	12,6	52	44	9,7	4,1	2,7	6,1	3,0	2,0	2,0	0,9	0,6		



Leader 50 electric

Ø 50 mm x 180 m



codice	descrizione		
LE50180E1	Leader 50 m. 180 Electric	min 25 max 90 m/h	220V
LE50180E2	Leader 50 m. 180 Electric	min 40 max 120 m/h	220V
LE50180E3	Leader 50 m. 180 Electric	min 120 max 400 m/h	220V
	completo di carrello porta irrigatore, irrigatore a settori con bocchagli 9, 10 e 12 mm, intensità di pioggia e velocità di irrigazione regolabile, guidatubo, arresto automatico e chiusura passaggio acqua a fine irrigazione (sovrapressione), sollevamento carrello porta irrigatore		
LE0012	tubo gomma collegamento mt. 3 c/raccordi		
LE0025	arresto automatico senza chiusura acqua (in alternativa allo standard)		
LE0040	chiusura acqua fine irrigazione per bassa pressione (in alternativa allo standard)		
LE0015	barra con ugelli orientabili per irrigazione in serre (fascia irrig. 8 m.)		
LE0033	pallet cm. 170x130		
LE0034	imballo nylon su pallet cm. 170 x 133 x 175 H		
LE0035	ala piovana 12 m. - 14 ugelli - fascia irrigata 16 m.		
LE0017	ala piovana 16 m. - 18 ugelli - fascia irrigata 20 m.		
LE0036	carrello zincato su ruote per ala piovana cod. LE0017 - LE0035		
LE0037	filtro per ala piovana LE0017 - LE0035		

code	description		
LE50180E1	Leader 50 m. 180 Electric	min 25 max 90 m/h	220V
LE50180E2	Leader 50 m. 180 Electric	min 40 max 120 m/h	220V
LE50180E3	Leader 50 m. 180 Electric	min 120 max 400 m/h	220V
	avec chariot porte arroseur, arroseur à secteur avec buse 9 10 et 12 mm, hauteur de pluie et vitesse d'arrosage réglable, guide tuyau, fermeture automatique et arrêt du passage d'eau à fin arrosage (surpression), levage du chariot porte arroseur		
LE0012	tuyau de liaison mt. 3 avec embout rapide		
LE0025	fermeture automatique sans arrêt passage d'eau (en alternative au standard)		
LE0040	arrêt du passage d'eau à fin arrosage par basse pression (en alternative au standard)		
LE0015	rampe avec buses orientables pour serres (arrosage 8 m.)		
LE0033	palette cm. 170x130		
LE0034	emballage en nylon sur palette cm. 170 x 133 x 175 H		
LE0035	rampe 12 m. / largeur arrosée 16 m.		
LE0017	rampe 16 m. / largeur arrosée 20 m.		
LE0036	chariot porte rampe LE0017 - LE0035		
LE0037	filtre pour rampe LE0017 - LE0035		

código	descripción		
LE50180E1	Leader 50 m. 180 Electric	min 25 max 90 m/h	220V
LE50180E2	Leader 50 m. 180 Electric	min 40 max 120 m/h	220V
LE50180E3	Leader 50 m. 180 Electric	min 120 max 400 m/h	220V
	completo de carrito porta aspersor, aspersor a sectores con boquilla 9 10 y 12 mm, intensidad de lluvia y velocidad de riego ajustable, parada automática y cierre del flujo de agua a fin riego, levantamiento del carrito porta aspersor		
LE0012	tubo de conexión mt. 3 con acoples rápidos		
LE0025	parada automática sin cierre del flujo de agua		
LE0040	cierre del flujo de agua a fin riego con baja presión baja (como alternativa al estándar)		
LE0015	barra con boquillas ajustables para riego en invernaderos (riego 8 m.)		
LE0033	pallet cm. 170 x 133		
LE0034	nylon y pallet cm. 170 x 133 x 175 H		
LE0035	barra de riego 12 m. - anchura irigada 16 m.		
LE0017	barra de riego 16 m. - anchura irigada 20 m.		
LE0036	carrito galvanizado, sobre ruedas para barra de riego cod. LE0017-0035		
LE0037	filtro para barra de riego LE0017		





I dati, le indicazioni ed illustrazioni sono fornite a titolo informativo e non impegnativo, con riserva di modifica in ogni momento e senza preavviso. Le condizioni generali di vendita sono riportate sul sito: www.ormasrl.it

Toutes les données, indications et illustrations sont communiqués a titre indicative, non contractuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter à tout moment, sans préavis, toute modification qu'il jugerait utile. Les conditions générales de vente sont sur le site: www.ormasrl.it

Todos los datos, las indicaciones y las Ilustraciones que aparecen en este folleto se presentan exclusivamente para efectos de informacion. Los mismos podran ser variados en cualquier momento sin previo aviso. Las condiciones generales de venta se enumeran en el sitio: www.ormasrl.it



O.R.M.A. S.R.L.

Via Giardino 10/a - 40026 Giardino di Imola (Bo) Italy

tel. +39 0542 55095 fax +39 0542 55467

e-mail: info@ormasrl.it

www.ormasrl.it